



Technische Daten Noxion LED  
Downlight Apollo V2.0 15-25W  
1800-3060lm 60D - 830/840 CCT |  
220mm - Ausschnitt 200mm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248327                                                                                       |
| EAN                                     | 8719157046411                                                                                |
| Herstellercode                          | 8719157046411                                                                                |
| Marke                                   | Noxion                                                                                       |
| Herstellername                          | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 2960lm 2CCT<br>Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                                                       |

## Technische Informationen

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Schwenkbar               | Nein                         |
| Technologie              | LED Integriert               |
| Ersetzt (Watt)           | 48                           |
| Watt                     | 25W                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                      |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe              | Weiß                         |
| Farbsteuerung            | CCT                          |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 60                           |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2960lm                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 124                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Reflektoroberfläche                       | Aluminium                    |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler           |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                           |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht      |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule             |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C               |
| Gehäuse             | Aluminium                     |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                          |
| Leuchtenverbindung  | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Product Serie       | Apollo                        |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 141 |
| Durchmesser (mm) | 220 |



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**

## Sensorinformationen



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|