



Caractéristiques Noxion Hublot LED  
Pro V2 12/16/20W 2400lm -  
830-840-865 CCT | 325mm - IP65 -  
Éclairage De Secours 3 Heures + Cercle  
Noir

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255408                                                                       |
| EAN                          | 8719157067119                                                                |
| Code Fabricant               | 8719157067119                                                                |
| Marque                       | Noxion                                                                       |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Bulkhead Pro V2 12/16/20W 3CCT Black Ø325mm (2x36W eqv.) with EM3 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                       |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                                                     |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non                                                      |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2400lm                                                   |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance        | >0.50              |
| Référence Article           | Hublot LED         |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in]                                 |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK10 - 20 Joule                                         |
| Température de Fonctionnement | 0 to +40                                                |
| Couleur du Luminaire          | Blanc, Noir                                             |
| Logement                      | ABS (Acrylonitrile butadiène styrène)                   |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                                                |
| Product Serie                 | Bulkhead Pro                                            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 325 |
| Hauteur (mm)  | 80  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

